

**Tonfarbe fein**

**porzellanweiß**

**Zusammensetzung:** hochwertige Tone, Methylzellulose

**Lieferform:** 10 kg oder 3 kg Kübel.

**Lagerung:** Tonbaustoffe müssen trocken gelagert werden.

**Zubereitung:** **EMOTON COLORE** wird durch die Zugabe von Wasser (1,3 l/kg) auf eine zähflüssige Konsistenz gebracht. Je nach Untergrund oder bei Verwendung unterschiedlicher Auftragswerkzeuge (Maschinell, Bürste, ...) kann dünnflüssigere Konsistenz nötig sein. Dazu können max. 0,2l Wasser/kg zusätzlich beigegeben werden. Das Produkt muss mittels Rührquirl in Wasser klumpenfrei und homogen eingerührt werden. Anschließend ist zu beachten, dass eine Ruhezeit von ca. 2 Stunden eingehalten wird, um einen vollständigen Aufschluss des Materials zu gewährleisten. Damit sich der **EMOTON COLORE** nicht absetzt, ist nach längeren Pausen nochmaliges, gründliches Aufrühren wichtig. Die angerührte Farbe sollte möglichst innerhalb von 5 Tagen verbraucht werden.

**Untergrund:** Zum Auftrag auf EMOTON AREA Flächenspachtel und EMOTON Designspachtelungen. Bei Auftrag auf anderen Untergründen gegebenenfalls Haftung und Untergrund prüfen.

**Verbrauch:** ca. 1 kg/ 5..10 m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrund und bei einmaligem Auftrag. Es wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen.

**Hinweise und Allgemeines:** **EMOTON COLORE** kann mehrere Male übereinander aufgetragen werden. Als Auftragswerkzeug wird EMOTON-Bürste empfohlen.

EMOTON Tonfarbe ist ein Naturprodukt. Daher sind geringe optische Abweichungen möglich.

**Produktdatenblätter/Verarbeitungshinweise:** [www.emoton.at](http://www.emoton.at)

[www.emoton.at](http://www.emoton.at)

**EMOTON GmbH**

Hafenstraße 2a, A-4020 Linz  
+43 (5) 1770-0, [office@emoton.at](mailto:office@emoton.at)

*Produktion:*

Zeitling 23  
A-4320 Perg

*Zweigniederlassung Deutschland:*

Betberger Str. 1, D-79295 Sulzburg  
+49 (7634) 6956335, [info@emoton.de](mailto:info@emoton.de)