Konformitätserklärung

Der Hersteller EMOTON GmbH

Hafenstraße 2a

A-4020 Linz

erklärt, dass das Produkt:

EMOTON Raumklimaplatte

Produziert im Werk:

EMOTON GmbH

Zeitling 23

4320 Perg

Angelehnt an die entsprechenden Normen für Gips Trockenbauplatten geprüft wurde und die Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung erfüllt. Die Untersuchungen wurden von der akkreditierten Prüfstelle:

Holzforschung Austria

Franz Grillstraße 7

A-1030 Wien

durchgeführt.

Folgende Spezifikationen wurden dabei ermittelt::

EMOTON GmbH.
Hafenstraße 2a
A-4020 Linz

office@emoton.at
www.emoton.at
Tel: +43 (0) 7217/8004

		EMOTON Raumklimaplat-te	
Format		62,5*125cm	
Dicke		15mm	(+/-1mm)
Dichte	ca.	1200kg/m³	
Masse pro m²		18 kg	
Biegezugfestigkeit			
Schraubenauszugsfestig-keit		>20N/mm	
Oberflächenhärte (Kugelfalltest)		14mm	
Wasseraufnahme bei Wasserlagerung		59%	
Brandverhaltensklasse		A2-d0-s1	
VOC Absorption	Hexanal	100%	
Quelle: Holzforschung Austria	n-Butylacetat	100%	
% der eingebrachten Pro-bemenge nach 96 Std.	α-Pinen	100%	
	p-Xylol	100%	
	Tridekan	100%	
Sommerlicher Hitzeschutz (Wärmespeicherkapazität)		36 KJ/m²K	
Schallschutz doppelt beplankte Einfachständerwand, 40cm Raster, orientierende Werte- endgültige Prüfung noch ausständig		54db	

Die in dieser Erstprüfung ermittelten Werte werden durch eine werkseigene Produktionskontrolle regelmäßig überwacht.

Linz, 8.9.2015

DI (FH) Norbert Kaimberger PmSc

Geschäftsführer

EMOTON GmbH