

Herstellereklärung

Der Hersteller: EMOTON GmbH
Hafenstraße 2a
A-4020 Linz

Erklärt, dass das Produkt:

EMOTON UNIVERSAL Tonputz

Produziert im Werk: EMOTON GmbH
Zeitling 23 Gewerbeallee 1
4320 Perg 4221 Steyregg

Nach der deutschen Lehmputznorm DIN 18947:2013-08 mit folgendem Ergebnis geprüft wurde:

Der Universal-Einlagenputz erfüllt die in DIN 18947, Abschnitt 5.5 an die Eigenschaften eines Festmörtels (Lehmputzmörtel—DIN 18947—LPÜM 0/2 f—S II—1,6) gestellten Anforderungen im Rahmen der Erstprüfung des Herstellers. Der obere Sollwert für das Trocknungsschwindmaß wird überschritten. Die Anforderungen an die Ausgangsstoffe/organischen Zuschläge werden nicht erfüllt.

Die Untersuchungen wurden von folgender akkreditierten Prüfstelle durchgeführt:

MFPA Weimar
Coudraystraße 9
DE-99423 Weimar

Folgende Spezifikationen wurden dabei ermittelt:

	Anforderung Sollwert	Universal Tonputz Mittelwert
Trockenrohddichte	1,41 bis 1,60	1,60 kg/dm ³
Druckfestigkeit	$\geq 1,5$	1,7 N/mm ²
Trockenschwindmaß	$\leq 3,0$	3,2 %
Biegezugfestigkeit	$\geq 0,7$	0,7 N/mm ²
Haftfestigkeit	$\geq 0,10$	0,13N/mm ²

Weitere Ergebnisse:

- Der Universal Tonputz erfüllt die an das Überkorn gestellten Anforderungen entsprechend der vom Hersteller vorgegebenen Mindestauftragsdicke von 7mm.
- Die Materialprobe enthielt zahlreiche Papierschnipsel. Gemäß /1/ dürfen in Lehmputzmörteln als organische Zuschläge jedoch nur: Pflanzenteile und -fasern, Tierhaar, zerkleinertes chemisch unbehandeltes Holz verwendet werden.

Linz, 8.9.2015, ergänzt 1.9.2019

DI(FH) Norbert Kaimberger PmSc